



ТК Гермес

Новая техника Caterpillar в наличии

● info@germes-trade.com

● +7 913 757-07-52



GERMES
trading company

ТК Гермес – техника в наличии

1. Экскаватор Cat 320GC – 3 стр.
2. Экскаватор Cat 320 – 4 стр.
3. Экскаватор Cat 320GX – 5 стр.
4. Экскаватор Cat 330GC – 6 стр.
5. Экскаватор Cat 330 – 7 стр.
6. Экскаватор Cat 336 – 8 стр.
7. Экскаватор Cat 345GC – 9 стр.
8. Экскаватор Cat 350 – 10 стр.
9. Экскаватор Cat 352 – 11 стр.
10. Колесный экскаватор Cat M320D2 – 12 стр.
11. Фронтальный погрузчик Cat 950GC – 13 стр.
12. Фронтальный погрузчик Cat 966 – 14 стр.
13. Фронтальный погрузчик Cat 980 – 15 стр.
14. Автогрейдер Cat 140GC AWD – 16 стр.
15. Гусеничный бульдозер Cat D6R2 – 17 стр.
16. Асфальтоукладчик Cat AP655D – 18 стр.
17. Асфальтовый каток Cat CB10 – 19 стр.

www.germes-trade.com



GERMES
trading company



Экскаватор Cat 320GC

Модель двигателя Cat C4.4

Полезная мощность 107кВт (143

л.с.) Максимальная

эксплуатационная масса 19 800 кг

Объем ковша 1.0 м³

Стрела \ Рукоять 5,7м \ 2,9м

Глубина копания 6 720 мм

Ширина башм. гусеничной ленты

600 мм или 790 мм

Гидролиния высок. давл. для

работы навесным оборудованием

Кабина оператора с

кондиционером и отопителем

Камера заднего вида



Экскаватор Cat 320

Модель двигателя Cat C7.1

Полезная мощность 118кВт (160 л.с.)

Максимальная эксплуатационная масса 22

400 кг Объем ковша 1.19 м³

Стрела \ Рукоять 5,7м \ 2,9м

Глубина копания 6 720 мм

Ширина башм. гусеничной ленты 790 мм

Насос перекачки топлива

Гидролиния выс.дав. для работы навесным
оборудованием Системы Cat GRADE 2D \

Система взвешивания Cat PAYLOAD

Кабина оператора с кондиционером и
отопителем

Камера заднего вида



Экскаватор Cat 320GX

Модель двигателя Cat C4.4
Полезная мощность 108кВт (145 л.с.)
Максимальная эксплуатационная масса
21 600 кг Объем ковша 1.0 м³
Стрела \ Рукоять 5,7м \ 2,7м
Глубина копания 6 430 мм
Ширина башмака гусеничной ленты
600мм или 790мм
Кабина оператора с кондиционером и
отопителем
Камера заднего вида



Экскаватор Cat 330GC

Модель двигателя Cat C7.1

Полезная мощность 159кВт (213 л.с.)

Максимальная эксплуатационная масса
29 300 кг

Объем ковша 1,6м³ или 1,8 м³

Стрела \ Рукоять 6,15м \ 3,2м

Глубина копания \ 7260 мм

Ширина башмака гус. ленты\
700мм или 800мм

Гидролиния высокого давления для работы
навесным оборудованием

Электро подогрев блока двигателя 240V

Кабина оператора с кондиционером и
отопителем

Камера заднего вида



Экскаватор Cat 330

Модель двигателя Cat C7.1

Полезная мощность 194 кВт (260 л.с.)

Максимальная эксплуатационная масса
30 500 кг

Объем ковша 1.6 м³

Стрела \ Рукоять 6,15м \ 3,2м

Глубина копания 7250 мм

Ширина башмака гусеничной ленты 800 мм

Насос перекачки топлива

Гидролиния для работы навесным
оборудованием

Системы Cat GRADE 2D \ Система
взвешивания Cat PAYLOAD

Электроподогрев блока двигателя 240V

Кабина оператора с кондиционером и
отопителем

Камера заднего вида



Экскаватор Cat 336

Модель двигателя Cat C9.3B

Полезная мощность 234 кВт (314 л.с.)

Максимальная эксплуатационная масса
38 000 кг

Объем ковша (усиленный) 2,41 м³

Стрела \ Рукоять 6,18м \ 2,55м

Глубина копания 6 670 мм

Ширина башмака гусинечной ленты 600 мм

Системы Cat GRADE 2D \ Cat PAYLOAD

Электроподогрев блока двигателя 240V

Кабина оператора с кондиционером и
отопителем

Камера заднего вида



Экскаватор Cat 345GC

Модель двигателя Cat C9.3B

Полезная мощность 258 кВт (346 л.с.)

Максимальная эксплуатационная масса

43 600 кг

Объем ковша 2,41 м³

Стрела \ Рукоять 6,9м \ 2,9м

Глубина копания 7200 мм

Ширина башмака гусеничной ленты 700 мм

Насос перекачки топлива

Вентилятор охлаждения с функцией реверса

Электро подогрев блока двигателя 240V

Кабина оператора с кондиционером и
отопителем



Экскаватор Cat 350

Модель двигателя Cat C9.3B

Полезная мощность 310 кВт (415 л.с.)

Максимальная эксплуатационная масса 47 600 кг

Объем ковша 2,41 м³

Стрела \ Рукоять 6,9м \ 2,9м

Глубина копания 7240 мм

Ширина башмака гусеничной ленты - 600 мм

Кабина оператора с кондиционером и отопителем

Гидролиния для работы навесным оборудованием

Системы Cat GRADE 2D \

Система взвешивания Cat PAYLOAD

Вентилятор охлаждения с функцией реверса

Эл.подогрев блока двигателя 240V



Экскаватор Cat 352

Модель двигателя Cat C13

Полезная мощность 302 кВт (405 л. с.)

Эксплуатационная масса 50 000 кг

Объем ковша (усиленный) 2,9 м³

Ширина башмаков 600мм \ 750 мм

Стрела \ Рукоять 6,9м \ 2,9м

Максимальная глубина копания 7230 мм

Кабина оператора с кондиционером и отопителем

Вентилятор охлаждения с функцией реверса

Гидролиния высокого давления

Камера заднего вида

Системы Cat GRADE 2D \ Cat PAYLOAD



Колесный экскаватор Cat M320D2

Модель двигателя Cat C7.1

Полезная мощность 128,8 кВт (175 л.с.)

Максимальная эксплуатационная масса 19 800 кг

Объем ковша 1.18 м³

Стрела \ Рукоять 5,35м \ 2,8м

Глубина копания 6 280 мм

Гидролинии высокого и среднего давления для работы с навесным оборудованием

Кабина оператора с кондиционером и отопителем

Отвал и аутригеры



Фронтальный погрузчик Cat 950GC

Двигатель Cat® C7.1

Полезная мощность 171 кВт (229 л. с.)

Эксплуатационная масса 18 731 кг

Объём ковша 3,1 м³ (общего назначения) –
4,4 м³ (для легких материалов)

Высота разгрузки по пальцу ковша 4 188 мм

Аксиально-поршневые насосы

Управление рабочим оборудованием
(джойстик \ рычаги)

Кабина оператора с кондиционером и
отопителем

Камера заднего вида



Фронтальный погрузчик Cat 966

Модель двигателя Cat C9.3B

Полезная мощность 226 кВт \ 303 л.с.

Максимальная эксплуатационная масса 23 196 кг

Объем ковша (общего назначения) 4.0 м³

Высота до оси шарнира при максимальном подъеме 4804 мм

Стрела с увеличенной высотой подъема

Кабина оператора с кондиционером и отопителем

Подогрев рубашки охлаждения двигателя от сети 240V

Управление рабочим оборудованием джойстиком

Дополнительная гидролиния под навесное оборудование

Усиленный противовес

CAT PAYLOAD и Ассистенты

RIDE CONTROL – система стабилизации ковша погрузчика



Фронтальный погрузчик Cat 980

Модель двигателя Cat C13

Максимальная мощность 282 кВт (378 л. с.)

Эксплуатационная масса 30 280 кг

Объем ковша \ скальный с зубьями 5,4 м³

Высота до оси шарнира при максимальном подъеме 4775 мм

Стрела с увеличенной высотой подъема

Кабина оператора с кондиционером и отопителем

Подогрев рубашки охлаждения двигателя от сети 240V

Управление рабочим оборудованием джойстиком

Система автосмазки

CAT PAYLOAD и Ассистенты



Автогрейдер Cat 140GC AWD (полный привод)

Модель двигателя Cat C7.1

Полезная мощность 176 л. с. - 196 л. с.

Эксплуатационная масса 18 700 кг

Основной средний отвал 4 279 мм

Передний отвал 2 750 мм

Шины Triangle Radial 17.5R25 TR TB515

Предохранительная муфта привода поворотного круга

Кабина с кондиционером и отопителем,
ROPS/FOPS

Сиденье оператора на пневмоподвеске

Рыхлитель кирковщик



Гусеничный бульдозер Cat D6R2

Модель двигателя Cat®C9 ACERT™

Мощность двигателя 207 л.с.(154кВт)

Эксплуатационная масса 20 710 кг

Отвал Полусферический 5,5 м³

Топливный бак 424 л

Ширина башмаков 560 мм

Кабина оператора с кондиционером и отопителем



Грунтовый каток **Cat CS12GC**

Модель двигателя Cat C4.4

Полезная мощность 83 (кВт). 113 л.с.

Максимальная эксплуатационная масса 12 653 кг

Ширина вальца 2134мм

Статическая линейная нагрузка 36.4 кг/см

Гидравлическая система привода

Полный привод

Аксиально-поршневой насос Трансмиссия

Гидростатическая

Мост с самоблокирующимся дифференциалом

Амплитуда вибрации (в зависимости от режима)

1,0 / 2,0 мм

Частота вибрации (в зависимости от режима)

30,0–33 Гц Скорость хода 11 км/ч

Преодолеваемый уклон 50%

Кабина оператора с кондиционером и отопителем

Machine Drive Power (MDP) – система контроля качества уплотнения



Асфальтоукладчик Cat AP655D

Модель двигателя C7.1

Полезная мощность 151 кВт \ 205 л.с.

Максимальная эксплуатационная масса с плитой 19 530 кг

Вместимость бункера 7,1 м³

Базовая ширина укладки от 2,55 м до 5 м

Максимальная скорость хода 14,5 км\ч

Ширина бункера под разгрузку 3 194 мм

Плита SE50 VT (без уширителей) с трамбующим брусом

Интегрированная система нивелирования 2D \ CAT Grade & Slope, Встроенный генератор 70кВт

Ходовая часть Mobil-Trac™ (гладкая)

Автоматическая система подачи материала

Сиденье оператора (винил)/Жесткий навес (регулируемый)

Складной передний фартук с гидр. приводом

Фонари (рабочие и транспортировочные)

Система очистки бункера с питанием от топливного бака

Качающийся ролик-толкатель/Два рабочих места оператора

Датчики продольного и поперечного уклона

Верхний индикатор буксировочной точки



Асфальтовый каток Cat CB10

Модель двигателя Cat C4.4

Мощность двигателя 97 Вт (131.8 л.с.)

Масса 10 510 кг.

Скорость хода 7 - 12 км/ч Ширина вальца 1700мм

Угол поворота 35 градусов Топливный бак 208л

Водяной бак 800л

Двухамплитудная/двухчастотная система вибрации

(передний валец) Частота – Гц 43/63,3

Амплитуда – мм 0,82–0,32

Центробежная сила (передний валец) 81,6 -69,9 Кн

Система вибрации с осцилляцией на заднем вальце

Частота – Гц 40

Амплитуда тангенциальных колебаний – мм 1,12

Статическая линейная нагрузка 27,8 кг/см

Система контроля уплотнения Cat Compaction Control

Герметичная капсульная система вибрации (передний валец)

Двухскоростная гидростатическая коробка передач

Поддрессоренное сиденье (ткань)

Система распыления воды/ Фонари рабочего освещения

Закрытая кабина с отопителем, кондиционером и конструкциями

ROPS/FOPS /Сцепное устройство со смещением

www.germes-trade.com



ТК ГЕРМЕС

желает успехов Вам и Вашему бизнесу!

info@germes-trade.com



www.germes-trade.com



8 -800-500-55-77

